RFTEX

Расширенный частотный диапазон

Встроенная защита



ЗУ-2000

ЦИФРОВОЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ КЛАССА D

ВЕРСИЯ 1.1

ЗУ-2000
ЦИФРОВОЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ КЛАССА D



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частотный диапазон	10 Гц – 60 кГц (8 Ом)
Выходная мощность	4 × 1000 Вт (8 Ом)
Коэффициент усиления	41 дБ
Габаритные размеры	483 × 88 × 500 мм
Вес	16 кг
Входные и выходные разъемы XLR	4 XLR in / 4 XLR out
Выходные разъемы	4 Speakon 4 pin + 1 Speakon 8 pin
Коэффициент нелинейных искажений	1/8 RMS, 1 кГц ≤ 0,05 %
Отношение «сигнал / шум»	≥ 95 дБ
Питание	AC 170–250 В 50 / 60 Гц
Защита от короткого замыкания	Наличие
Регулировка максимального значения выходного напряжения	Наличие

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Научные исследования
- Испытания на вибро- и шумоустойчивость
- Акустические испытания и оценка
- Измерения параметров электроакустических преобразователей
- Промышленные применения



RFTEX

8 (800) 222-75-32

info@rf-tex.ru

RFTex_info

RF-Tex.ru