RFTEX

Высокое звуковое давление при малых размерах

Короткая длительность цикла

Ультракомпактное исполнение комплекса



АнК-200

АКУСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ

ВЕРСИЯ 1.1

АнК-200
АКУСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ



НАЗНАЧЕНИЕ

- Устойчивость ЭКБ и СВЧ-сборок радиоэлектроники в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 20.57.305-98.
- Ультракомпактное исполнение комплекса.

СОСТАВ КОМПЛЕКСА

- Акустическая реверберационная камера.
- Стойка с усилителями мощности и DSP-процессором.
- Российское управляющее программное обеспечение.
- Опционально: шумомер-анализатор спектра с ½-дюймовым микрофоном свободного поля.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон частот	50 Гц – 10 кГц
Звуковое давление	До 150 дБ (СКЗ) 170 дБ (Пик)
Максимальные габариты объекта испытаний	200 × 200 × 200 мм
Формы сигналов	Белый/розовый шум
Длительность испытания	5
Соответствие стандартам	ГОСТ РВ 20.57.305-98

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Авиационная и космическая техника
- Испытательные лаборатории и центры
- Испытания на акустическую прочность
- Испытания радиоэлектронной аппаратуры
- Контроль и измерение акустических параметров



RFTEX

8 (800) 222-75-32

info@rf-tex.ru

RFTex_info

RF-Tex.ru