RFTEX

Широкий частотный диапазон с расширением

Масштабируемая камера

Длительные циклы



Ак-140

АКУСТИЧЕСКАЯ ЗВУКОВАЯ КАМЕРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АЧХ АППАРАТУРЫ

ВЕРСИЯ 1.1

Ак-140
АКУСТИЧЕСКАЯ ЗВУКОВАЯ КАМЕРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АЧХ АППАРАТУРЫ



НАЗНАЧЕНИЕ

- Акустическая прочность СВЧ-аппаратуры космической и авиационной техники при воздействии широкополосного акустического шума и тона меняющейся частоты в соответствии с ГОСТ РВ 20.57.305-98.
- Артикуляционные испытания средств связи на соответствие ГОСТ Р 50840-95.

СОСТАВ КОМПЛЕКСА

- Акустическая камера с НЧ- и СЧ-излучателями.
- Возможность менять размеры испытательной камеры.
- Стойка с усилителями мощности и DSP-процессором.
- Российское управляющее программное обеспечение.
- Шумомер-анализатор спектра с ½-дюймовыми микрофонами свободного поля.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон частот	50 Гц – 10 кГц Опционально: 31 Гц – 20 кГц
Звуковое давление	До 140 дБ (СКЗ)
Максимальные габариты объекта испытаний	700 × 700 × 700 мм Опционально: 3000 × 7000 мм
Формы сигналов	Белый/розовый шум, синус, тон меняющейся частоты, пользовательский сигнал
Длительность испытания	До 8 часов
Соответствие стандартам	ГОСТ РВ 20.57.305-98

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Авиационная и космическая техника
- Испытания средств связи
- Испытательные лаборатории и центры
- Испытания на акустическую прочность
- Испытания радиоэлектронной аппаратуры
- Контроль и измерение акустических параметров



RFTEX

8 (800) 222-75-32

info@rf-tex.ru

RFTex_info

RF-Tex.ru