RFTEX

Широкий частотный диапазон

Высокие метрологические характеристики

Измерения синфазных помех



RCP1-500

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ТОКОВЫЙ ПРОБНИК

ВЕРСИЯ 1.1

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ТОКОВЫЙ ПРОБНИК RCP1-500



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

RCP1-500 – измерительный токовый пробник с фиксированной апертурой. Пробник имеет равномерную АЧХ с полосой пропускания 500 МГц по уровню -3 дБ, может использоваться в диапазоне частот от 1 кГц до 500 МГц. Предназначен для измерения синфазных помех.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Равномерная АЧХ с полосой пропускания 500 МГц по уровню -3 дБ.
- Переходное сопротивление 19 дБОм в плоской области характеристики.
- Применяется для измерения синфазных помех.
- Поставляется с индивидуальным заводским протоколом калибровки.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот	1 кГц – 500 МГц (400 кГц – 500 МГц по уровню -3 дБ, типичное значение)
Переходное сопротивление	19 дБОм (типичное значение)
Максимальный измеряемый РЧ-ток	3 А
Максимальная температура сердечника	125 °С
Тип разъёма	N (розетка)
Диаметр апертуры	25 мм
Внешний диаметр	76 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

RCP1-500	Измерительный токовый пробник с фиксированной апертурой, деревянный кейс, протокол калибровки в диапозоне частот 1 кГц – 500 МГц
RCP1-CAL	Калибровочная оснастка



RFTEX

RF-Tex.ru
8 (800) 222-75-32
info@rf-tex.ru