RFTEX

Высокое переходное сопротивление

Специализация на измерении синфазных помех

MAX

Высокий допустимый ток



RCP2-20M700

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ТОКОВЫЙ ПРОБНИК

ВЕРСИЯ 1.2

RCP2-20M700
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ТОКОВЫЙ ПРОБНИК



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

RCP2-20M700 – токовый пробник для мониторинга РЧ-тока. Пробник имеет равномерную АЧХ с полосой пропускания 700 МГц по уровню -3 дБ и может использоваться в диапазоне частот от 10 кГц до 800 МГц. Предназначен для измерения синфазных помех.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Равномерная АЧХ с полосой пропускания 700 МГц по уровню -3 дБ.
- Переходное сопротивление 20 дБОм в плоской области характеристики.
- Применяется для измерения синфазных помех.
- Поставляется с индивидуальным заводским протоколом калибровки.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот	10 кГц – 800 МГц (20 МГц – 700 МГц по уровню -3 дБ, типичное значение)
Переходное сопротивление	20 дБОм (типичное значение)
Максимальный ток	Свыше 100 А (0-400 Гц)
Максимальный измеряемый РЧ-ток	15 А
Максимальная температура сердечника	125 °C
Тип разъёма	N (розетка)
Диаметр апертуры	32 мм
Внешний диаметр	73 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

RCP2-20M700	Измерительный токовый пробник, деревянный кейс, протокол калибровки в диапазоне частот 10 кГц – 800 МГц
RCP2-CAL	Калибровочная оснастка



RFTEX

RF-Tex.ru
8 (800) 222-75-32
info@rf-tex.ru