RFTEX

Расширенная полоса пропускания

Специализация на измерении синфазных помех

Повышенное переходное сопротивление



RCP2-30M1000

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ТОКОВЫЙ ПРОБНИК

ВЕРСИЯ 1.2

RCP2-30M1000
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ТОКОВЫЙ ПРОБНИК



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

RCP2-30M1000 – токовый пробник для мониторинга РЧ-тока. Пробник имеет очень равномерную АЧХ с полосой пропускания 900 МГц по уровню -3 дБ и может использоваться в диапазоне частот от 10 кГц до 1 ГГц. Предназначен для измерения синфазных помех.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Равномерная АЧХ с полосой пропускания 900 МГц по уровню -3 дБ.
- Переходное сопротивление 22 дБОм в плоской области характеристики.
- Применяется для измерения синфазных помех.
- Поставляется с индивидуальным заводским протоколом калибровки.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот	10 кГц – 1 ГГц (30 МГц – 900 МГц по уровню -3 дБ, типичное значение)
Переходное сопротивление	22 дБОм ± 2 дБом (типичное значение)
Максимальный ток	Свыше 50 А (0-400 Гц)
Максимальный измеряемый РЧ-ток	10 А
Максимальная температура сердечника	125 °C
Тип разъёма	N (розетка)
Диаметр апертуры	32 мм
Внешний диаметр	73 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

RCP2-30M1000	Измерительный токовый пробник, деревянный кейс, протокол калибровки в диапазоне частот 10 кГц – 1 ГГц
RCP2-CAL	Калибровочная оснастка



RFTEX

RF-Tex.ru
8 (800) 222-75-32
info@rf-tex.ru