RFTEX

Измерения синфазных помех

Широкий частотный диапазон

Высокая чувствительность




RCP2-750

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ТОКОВЫЙ ПРОБНИК

ВЕРСИЯ 1.2

RCP2-750
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ТОКОВЫЙ ПРОБНИК



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

RCP2-750 – токовый пробник для мониторинга РЧ-тока. Пробник имеет очень равномерную АЧХ с полосой пропускания 850 МГц по уровню -3 дБ и может использоваться в диапазоне частот от 1 кГц до 1 ГГц. Предназначен для измерения синфазных помех.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Равномерная АЧХ с полосой пропускания 850 МГц по уровню -3 дБ.
- Переходное сопротивление 20 дБОм в плоской области характеристики.
- Применяется для измерения синфазных помех.
- Поставляется с индивидуальным заводским протоколом калибровки.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот	1 кГц – 1 ГГц (1,5 МГц – 850 МГц по уровню -3 дБ, типичное значение)
Переходное сопротивление	20 дБОм (типичное значение)
Максимальный измеряемый РЧ-ток	3 А
Максимальная температура сердечника	125 °C
Тип разъёма	N (розетка)
Диаметр апертуры	32 мм
Внешний диаметр	73 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

RCP2-750	Измерительный токовый пробник с фиксированной апертурой, деревянный кейс, протокол калибровки в диапазоне частот 1 кГц – 1 ГГц
RCP2-CAL	Калибровочная оснастка



RFTEX

8 (800) 222-75-32

info@rf-tex.ru

RFTex_info

RF-Tex.ru